

Protect Stone & Concrete Paste

EIGENSCHAPPEN

Gevelimpregneer crème maakt gevels, opgebouwd uit zand, cement en klei waterafstotend. Gevelimpregneer crème dient toegepast te worden op alle steenachtige ondergronden. Gevelimpregneer crème is direct na aanbrengen slagregen vast. Gevelimpregneer crème is een gebruiksklaar product en kan op reeds 3 dagen oud voegwerk aangebracht worden. Het product is makkelijk met een kwast of roller te verwerken en geurarm. Gevelimpregneer crème heeft een hoog indringend vermogen. Gevelimpregneer crème tenminste 10 jaar duurzaam en toepasbaar op lichtvochtige oppervlakten.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voor een duurzaam waterdicht resultaat neemt u de volgende 8 stappen:

1. Renoveer de ondergrond: voegwerk en scheuren herstellen.
2. Verwijder alle losse delen.
3. Reinig bij voorkeur enkele dagen voor de behandeling de ondergrond (vetvrij maken).
4. Beoordeel de ondergrond op aanwezig vocht, het impregneermiddel dient n.l. goed opgenomen te worden met een minimaal verbruik van 100 gram per M², voor sterk gestructureerde oppervlakken 200 gram per M².
5. Tref voorzorg maatregelen om morsen op kunststoffen, bestrating, bitumen en glas te vermijden.
6. Bij eventuele gemorste pasta direct reinigen met een geschikt middel.
7. Breng door middel een kwast of roller op bij een temperatuur boven 4°C de vloeistof aan op de gevel.
8. Reinig gereedschappen met Industriële ontvetter en water.

Goed gesloten en vorstvrij bewaren.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken
Veiligheidsinformatieblad is op verzoek verkrijgbaar.