

Protect Stone & Concrete Remover

PRODUCTBESCHRIJVING

Een neutrale industriële reiniger. Speciaal ontwikkeld voor het weekmaken en verwijderen van allerhande vervuilingen zoals o.a. drukinkten, harsen, lijmen, polyurethaan, verschillende soorten vetten etc. Veilig toepasbaar op zinksilicaatcoatings, lichte metalen en legeringen, alsmede op gegalvaniseerd materiaal. Verwerkbaar met allerhande hulpmiddelen, alsmede in dompelbaden. In tegenstelling tot de meeste andere producten voor deze toepassingen, bevat dit product geen gechloreerde koolwaterstoffen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Test vooraf altijd op een minder zichtbare plaats. Het materiaal dient onverdund gebruikt te worden. Op het te reinigen object aanbrengen, enige tijd laten inwerken (beslist niet laten opdrogen!) en afhankelijk van de toepassing aansluitend met ruim water afsprengen of uitspoelen. Gebruikte apparatuur altijd met ruim water nareinigen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Kleurloos
Vorm	Vloeibaar
Minimale verwerkingstemperatuur	+5°C
Maximale verwerkingstemperatuur	+70°C
Vlampunt PMCC in °C	75°C bij 1013 mbar

