

Anti Graffiti Protect

PRODUCTBESCHRIJVING

Semi-permanente coating op basis van watergedragen biopolymeren met sterke filmvormende eigenschappen. Deze film verhindert het doordringen van de graffiti en andere aan hechtende vervuilingen in de ondergrond. Tevens biedt de film bescherming tegen atmosferische verontreinigingen, erosie, vocht en alg. Volledig ademend. Op de meeste ondergronden is de film niet zichtbaar. Na behandeling kan aangebrachte graffiti eenvoudig met heet water onder hoge druk verwijderd worden. Verbruik: afhankelijk van zuiging ondergrond ca. 0, 15 tot 0,50 liter per m2.

GEBRUIKSAANWIJZING

De te behandelen ondergrond moet schoon en vetvrij zijn. Voorkom afspoelen door regenwater tijdens het aanbrengen. Afhankelijk van de toepassing kan het in 1 of 2 lagen worden opgebracht. Aanbrengen d.m.v. lagedrukpomp of airless apparatuur. In horizontale en verticale richting eerste laag aanbrengen. Aansluitend nat op nat 2e laag op gelijke wijze aanbrengen. Aangebrachte graffiti wordt verwijderd met behulp van een hogedrukreiniger (min. 75 bar) met heet water (min. 90°C). Ca. 5 minuten in laten werken en verder met warm water afspuiten. Na verwijdering nieuwe laag opzetten als hiervoor beschreven. Nog natte morsingen (bijv. op glas, kozijnen en de huid) kunnen met lauw water direct afgenomen worden. Gebruikte apparatuur met warm water doorspoelen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Wit
Vorm	Vloeibaar
Minimale verwerkingstemperatuur	+5°C
Maximale verwerkingstemperatuur	+40°C
Vlampunt PMCC in °C	N/A

